



AFFETTACARNE SERIE 300 350 370

MEAT SLICER 300 350 370 MODELS


- Apparecchi per uso professionale
- Destinate principalmente a macellerie e supermarket
- Robusta fusione di lega di alluminio alimentare anodizzato
- Lama forgiata e temprata
- Grande capacità di taglio
- Boccole carrello autolubrificanti
- Versione CE con blocco al carrello
- Ampio piatto porta salumi
- Braccio stringi salumi a cigno
- Curata nei dettagli
- Trasmissione a cinghia
- Motore asincrono ventilato con termica (NO mod. 300)
- Interruttore digitale
- Scheda a 24 volt
- Affilatoio incorporato
- Norme CE
- Fabbriato in Italia

- Professional equipment
- Ideally suited for butcheries, supermarkets, etc
- Heavy duty slicer made from highly polished anodised food-grade aluminium
- Forged and hardened blade
- Wide cutting capacity
- Permanently lubricated carriage ball bearings
- CE MODELS with carriage locking option
- Large product support
- Swan shaped clamp lever
- High quality vertical feed slicer
- Belt transmission
- Ventilated asynchronous motor with thermal protection (NO mod. 300)
- Digital ON/OFF switch
- 24 Low tension card included
- Sharpener included
- CE approved
- Proudly Made in Italy



300

Alimentazione <i>Power supply (Volt/Hz)</i>	230/50 - 230-400/50
Potenza <i>Motor power (Kwatt/Hp)</i>	0,27 (0,36)
Lama <i>Blade size (mm)</i>	ø300
Giri/m lama al minuto <i>Blade revolution (RPM)</i>	280
Corsa Carrello <i>Carriage sliding (mm)</i>	300
Capacità di taglio <i>Cutting capacity (mm)</i>	270x190
Spessore di taglio <i>Slice thickness (mm)</i>	0÷16
Base d'appoggio affettatrice <i>Slicer cutting area (mm)</i>	495x360
Peso netto mono/tri fase <i>Net weight single/three phase (kg)</i>	35,0/35,0
Peso lordo mono/tri fase <i>Gross weight single/three phase (kg)</i>	40,0/40,0
Dimensione imballo <i>Packing dimensions (mm)</i>	B. 650 D. 560 H. 530



DIMENSIONE
PRODOTTO

B. 800 mm
D. 530 mm
H. 460 mm

350

Alimentazione <i>Power supply (Volt/Hz)</i>	230/50 - 230-400/50
Potenza <i>Motor power (Kwatt/Hp)</i>	0,38 (0,50)
Lama <i>Blade size (mm)</i>	∅350
Giri/m lama al minuto <i>Blade revolution (RPM)</i>	260
Corsa Carrello <i>Carriage sliding (mm)</i>	340
Capacità di taglio <i>Cutting capacity (mm)</i>	300x245
Spessore di taglio <i>Slice thickness (mm)</i>	0÷16
Base d'appoggio affettatrice <i>Slicer cutting area (mm)</i>	605x445
Peso netto mono/tri fase <i>Net weight single/three phase (kg)</i>	43,0/43,0
Peso lordo mono/tri fase <i>Gross weight single/three phase (kg)</i>	48,0/48,0
Dimensione imballo <i>Packing dimensions (mm)</i>	B. 800 D. 700 H. 620



DIMENSIONE
PRODOTTO

B. 990 mm
D. 750 mm
H. 550 mm

370

Alimentazione <i>Power supply (Volt/Hz)</i>	230/50 - 230-400/50
Potenza <i>Motor power (Kwatt/Hp)</i>	0,38 (0,50)
Lama <i>Blade size (mm)</i>	∅370
Giri/m lama al minuto <i>Blade revolution (RPM)</i>	260
Corsa Carrello <i>Carriage sliding (mm)</i>	400
Capacità di taglio <i>Cutting capacity (mm)</i>	340x255
Spessore di taglio <i>Slice thickness (mm)</i>	0÷16
Base d'appoggio affettatrice <i>Slicer cutting area (mm)</i>	610x460
Peso netto mono/tri fase <i>Net weight single/three phase (kg)</i>	46,0/46,0
Peso lordo mono/tri fase <i>Gross weight single/three phase (kg)</i>	51,0/51,0
Dimensione imballo <i>Packing dimensions (mm)</i>	B. 800 D. 700 H. 620



DIMENSIONE
PRODOTTO

B. 1080 mm
D. 750 mm
H. 560 mm

