



AFFETTATRICI RETRÒ

RETRÒ SLICING MACHINES

- Apparecchio per uso professionale
- Per bar, ristoranti, piccole comunità
- Macchina realizzata in lega di alluminio trattata anodicamente
- Motore asincrono ventilato
- Lama di produzione nazionale
- Anello di protezione
- Boccole carrello autolubrificanti
- Ampio piatto porta salumi
- Protezione in plastica al carrello
- Curata nei dettagli
- Trasmissione a cinghia
- Affilatoio incorporato
- Facile da pulire
- Norme CE
- Fabbricata in Italia

- Professional equipment
- Ideally suited for the small hotel, pub, snack bar, café, club
- Slicer made from highly food-grade aluminium
- Ventilated asynchronous motor
- Italian make blades
- Safety ring
- Permanently lubricated carriage ball bearings
- Capacious food plate
- Safety carriage plastic cover
- High quality gravity feed slicer
- Belt transmission
- Sharpening accessory included
- Easy clean up
- CE approved
- Proudly Made in Italy



220 R

| | |
|--|----------------------|
| Alimentazione <i>Power supply (Volt/Hz)</i> | 230 / 50-60 |
| Potenza <i>Motor power (Kwatt/Hp)</i> | 0,18 (0,25) |
| Lama <i>Blade size (mm)</i> | ø220 |
| Giri/m lama al minuto <i>Blade revolution (RPM)</i> | 300 |
| Corsa Carrello <i>Carriage sliding (mm)</i> | 240 |
| Capacità di taglio <i>Cutting capacity (mm)</i> | 190x160 |
| Spessore di taglio <i>Slice thickness (mm)</i> | 0÷15 |
| Base d'appoggio affettatrice <i>Slicer cutting area (mm)</i> | 415x280 |
| Peso netto monofase <i>Net weight single phase (kg)</i> | 13,5 |
| Peso lordo monofase <i>Gross weight single phase (kg)</i> | 15,0 |
| Dimensione imballo <i>Packing dimensions (mm)</i> | B. 470 D. 560 H. 460 |




DIMENSIONE
PRODOTTO

B. 405 mm
D. 580 mm
H. 340 mm



250 R

| | |
|--|----------------------|
| Alimentazione <i>Power supply (Volt/Hz)</i> | 230 / 50-60 |
| Potenza <i>Motor power (Kwatt/Hp)</i> | 0,18 (0,25) |
| Lama <i>Blade size (mm)</i> | ∅250 |
| Giri/m lama al minuto <i>Blade revolution (RPM)</i> | 300 |
| Corsa Carrello <i>Carriage sliding (mm)</i> | 260 |
| Capacità di taglio <i>Cutting capacity (mm)</i> | 220x190 |
| Spessore di taglio <i>Slice thickness (mm)</i> | 0÷16 |
| Base d'appoggio affettatrice <i>Slicer cutting area (mm)</i> | 440x290 |
| Peso netto monofase <i>Net weight single phase (kg)</i> | 15,5 |
| Peso lordo monofase <i>Gross weight single phase (kg)</i> | 17,0 |
| Dimensione imballo <i>Packing dimensions (mm)</i> | B. 470 D. 560 H. 460 |



DIMENSIONE
PRODOTTO

B. 425 mm
D. 620 mm
H. 370 mm

RETRO SLICING
MACHINES

275 R

| | |
|--|----------------------|
| Alimentazione <i>Power supply (Volt/Hz)</i> | 230 / 50-60 |
| Potenza <i>Motor power (Kwatt/Hp)</i> | 0,22 (0,35) |
| Lama <i>Blade size (mm)</i> | ∅275 |
| Giri/m lama al minuto <i>Blade revolution (RPM)</i> | 300 |
| Corsa Carrello <i>Carriage sliding (mm)</i> | 270 |
| Capacità di taglio <i>Cutting capacity (mm)</i> | 220x210 |
| Spessore di taglio <i>Slice thickness (mm)</i> | 0÷16 |
| Base d'appoggio affettatrice <i>Slicer cutting area (mm)</i> | 440x290 |
| Peso netto monofase <i>Net weight single phase (kg)</i> | 16,5 |
| Peso lordo monofase <i>Gross weight single phase (kg)</i> | 18,0 |
| Dimensione imballo <i>Packing dimensions (mm)</i> | B. 570 D. 650 H. 520 |



DIMENSIONE
PRODOTTO

B. 440 mm
D. 620 mm
H. 390 mm

