



AFFETTATRICI RETRÒ

RETRÒ SLICING MACHINES

- Apparecchio per uso professionale
- Per bar, ristoranti, piccole comunità
- Macchina realizzata in lega di alluminio trattata anodicamente
- Motore asincrono ventilato
- Lama di produzione nazionale
- Anello di protezione
- Boccole carrello autolubrificanti
- Ampio piatto porta salumi
- Protezione in plastica al carrello
- Curata nei dettagli
- Trasmissione a cinghia
- Affilatoio incorporato
- Facile da pulire
- Norme CE
- Fabbricata in Italia

- Professional equipment
- Ideally suited for the small hotel, pub, snack bar, café, club
- Slicer made from highly food-grade aluminium
- Ventilated asynchronous motor
- Italian make blades
- Safety ring
- Permanently lubricated carriage ball bearings
- Capacious food plate
- Safety carriage plastic cover
- High quality gravity feed slicer
- Belt transmission
- Sharpening accessory included
- Easy clean up
- CE approved
- Proudly Made in Italy



220 R

Alimentazione <i>Power supply (Volt/Hz)</i>	230 / 50-60
Potenza <i>Motor power (Kwatt/Hp)</i>	0,18 (0,25)
Lama <i>Blade size (mm)</i>	ø220
Giri/m lama al minuto <i>Blade revolution (RPM)</i>	300
Corsa Carrello <i>Carriage sliding (mm)</i>	240
Capacità di taglio <i>Cutting capacity (mm)</i>	190x160
Spessore di taglio <i>Slice thickness (mm)</i>	0÷15
Base d'appoggio affettatrice <i>Slicer cutting area (mm)</i>	415x280
Peso netto monofase <i>Net weight single phase (kg)</i>	13,5
Peso lordo monofase <i>Gross weight single phase (kg)</i>	15,0
Dimensione imballo <i>Packing dimensions (mm)</i>	B. 470 D. 560 H. 460




DIMENSIONE
PRODOTTO

B. 405 mm
D. 580 mm
H. 340 mm



250 R

Alimentazione <i>Power supply (Volt/Hz)</i>	230 / 50-60
Potenza <i>Motor power (Kwatt/Hp)</i>	0,18 (0,25)
Lama <i>Blade size (mm)</i>	∅250
Giri/m lama al minuto <i>Blade revolution (RPM)</i>	300
Corsa Carrello <i>Carriage sliding (mm)</i>	260
Capacità di taglio <i>Cutting capacity (mm)</i>	220x190
Spessore di taglio <i>Slice thickness (mm)</i>	0÷16
Base d'appoggio affettatrice <i>Slicer cutting area (mm)</i>	440x290
Peso netto monofase <i>Net weight single phase (kg)</i>	15,5
Peso lordo monofase <i>Gross weight single phase (kg)</i>	17,0
Dimensione imballo <i>Packing dimensions (mm)</i>	B. 470 D. 560 H. 460




DIMENSIONE
PRODOTTO

B. 425 mm
D. 620 mm
H. 370 mm

RETRO SLICING
MACHINES

275 R

Alimentazione <i>Power supply (Volt/Hz)</i>	230 / 50-60
Potenza <i>Motor power (Kwatt/Hp)</i>	0,22 (0,35)
Lama <i>Blade size (mm)</i>	∅275
Giri/m lama al minuto <i>Blade revolution (RPM)</i>	300
Corsa Carrello <i>Carriage sliding (mm)</i>	270
Capacità di taglio <i>Cutting capacity (mm)</i>	220x210
Spessore di taglio <i>Slice thickness (mm)</i>	0÷16
Base d'appoggio affettatrice <i>Slicer cutting area (mm)</i>	440x290
Peso netto monofase <i>Net weight single phase (kg)</i>	16,5
Peso lordo monofase <i>Gross weight single phase (kg)</i>	18,0
Dimensione imballo <i>Packing dimensions (mm)</i>	B. 570 D. 650 H. 520



DIMENSIONE
PRODOTTO

B. 440 mm
D. 620 mm
H. 390 mm

