



SOTTOVUOTO CAMPANA SERIE 300 320 350 400 420

BELL SHAPED VACUUM MACHINE 300 320 350 400 420

- Apparecchio per professionale
 - Ideale per macellerie, pescherie, ristorazione, mense, industrie della carne e del pesce congelato, hotel, bar, casa
 - Struttura in acciaio inox AISI 304
 - Aspirazione esterna ad azione manuale
 - Elettrovalvola di fine ciclo per riapertura automatica
 - Vacuometro a lancetta con indicazione del tempo reale
 - Comandi digitali
 - Possibilità di usare sia buste lisce che goffrate
 - Pompa per vuoto auto lubrificata che non richiede manutenzione
 - Controllo elettronico del ciclo
 - Scheda elettronica digitale monoprogramma
 - Microinterruttore per partenza automatica del ciclo di lavoro ad abbassamento del coperchio
 - Ferma campana
 - Carter apribile a 90° per favorire la manutenzione
 - Tensione 220
 - Norme CE
 - Fabbricato in Italia
- Professional equipment
 - Particularly suited for butcheries, fish shops, restaurants, canteens, frozen fish meat industries, hotel, bar, home
 - Structured in grade AISI 304 s/steel
 - Manual external suction
 - Cycle ending electric valve
 - Needle Vacuum measurer
 - Digital display control
 - Suitable for smooth and embossed vacuum bags
 - Self-lubricated Vacuum pump that won't require routine maintenance
 - Electronic process control
 - Electronic control board
 - Automatic cut-off microswitch for lowered working cycle
 - Bell stop
 - 220 voltage
 - CE approved
 - Proudly Made in Italy



FSCV 300

Alimentazione <i>Power supply (Volt/Hz)</i>	230/50
Potenza <i>Motor power (Kwatt/Hp)</i>	0,40 (0,55)
Dimensione Camera <i>Chambre dimensions (mm)</i>	310x350x160
Pulsometro <i>Pulsometer (mq/h)</i>	Q=10
Barra saldante <i>Barra saldante (mm)</i>	300
Peso netto <i>Net weight (kg)</i>	42,0
Peso lordo <i>Gross weight (kg)</i>	50,0
Dimensione imballo <i>Packing dimensions (mm)</i>	B. 550 D. 470 H. 460




B. 460 mm
D. 410 mm
H. 420 mm



FSCV 350

Alimentazione <i>Power supply (Volt/Hz)</i>	230/50
Potenza <i>Motor power (Kwatt/Hp)</i>	0,45 (0,60)
Dimensione Camera <i>Chambre dimensions (mm)</i>	360x400x190
Pulsometro <i>Pulsometer (mq/h)</i>	Q=12
Barra saldante <i>Barra saldante (mm)</i>	350
Peso netto <i>Net weight (kg)</i>	50,0
Peso lordo <i>Gross weight (kg)</i>	55,0
Dimensione imballo <i>Packing dimensions (mm)</i>	B. 650 D. 560 H. 530




DIMENSIONE
PRODOTTO

B. 460 mm
D. 500 mm
H. 420 mm



FSCV 400

Alimentazione <i>Power supply (Volt/Hz)</i>	230/50
Potenza <i>Motor power (Kwatt/Hp)</i>	0,95 (1,30)
Dimensione Camera <i>Chambre dimensions (mm)</i>	410X450X200
Pulsometro <i>Pulsometer (mq/h)</i>	Q=20
Barra saldante <i>Barra saldante (mm)</i>	400
Peso netto <i>Net weight (kg)</i>	55,0
Peso lordo <i>Gross weight (kg)</i>	60,0
Dimensione imballo <i>Packing dimensions (mm)</i>	B. 650 D. 560 H. 530




DIMENSIONE
PRODOTTO

B. 510 mm
D. 560 mm
H. 450 mm



FSCV 320

Alimentazione <i>Power supply (Volt/Hz)</i>	230/50
Potenza <i>Motor power (Kwatt/Hp)</i>	1,1 (1,50)
Dimensione Camera <i>Chambre dimensions (mm)</i>	330x430x200
Vuoto finale <i>Final vacuum (mbar)</i>	2,0
Barra saldante <i>Barra saldante (mm)</i>	320
Peso netto <i>Net weight (kg)</i>	40,0
Peso lordo <i>Gross weight (kg)</i>	50,0
Dimensione imballo <i>Packing dimensions (mm)</i>	B. 650 D. 560 H. 530




DIMENSIONE
PRODOTTO

B. 580 mm
D. 565 mm
H. 520 mm

FSCV 420

Alimentazione <i>Power supply (Volt/Hz)</i>	230/50
Potenza <i>Motor power (Kwatt/Hp)</i>	1,2 (1,60)
Dimensione Camera <i>Chambre dimensions (mm)</i>	430x430x200
Vuoto finale <i>Final vacuum (mbar)</i>	2,0
Barra saldante <i>Barra saldante (mm)</i>	420
Peso netto <i>Net weight (kg)</i>	60,0
Peso lordo <i>Gross weight (kg)</i>	70,0
Dimensione imballo <i>Packing dimensions (mm)</i>	B. 650 D. 600 H. 550



DIMENSIONE
PRODOTTO

B. 450 mm
D. 540 mm
H. 520 mm