


AFFETTATRICE 275 GRAVITÀ

GRAVITY SLICER 275 MM BLADE

• Macchinario per uso professionale • Fusione in lega di alluminio anodizzato • Motore asincrono ventilato • Lama tornita di produzione nazionale • Anello di protezione alla lama • Boccole carrello autolubrificanti • Blocco al carrello • Protezione al carrello in plastica • Supporto vela maggiorato • Ampio piatto porta salumi • Scheda elettrica a 24 volt • Trasmissione a cinghia in poliestere • Affilatoio incorporato • Facile da pulire • Curata nei dettagli • Norme CE • Fabbricata in Italia

• Professional equipment • Anodised food-grade aluminium • Ventilated asynchronous motor • Italian make turned blade • Blade safety ring • Permanently lubricated carriage ball bearings • CE approved carriage locking • Safety carriage plexiglass cover • Capacious feeding pan • 24 Low tension card included • High quality gravity feed slicer • Powerful polyester belt driven transmission • Sharpening accessory included • Easy clean up • CE approved • Proudly Made in Italy



DIMENSIONE
PRODOTTO

B. 510
D. 320
H. 400



Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	230/50
Potenza Motor power (Kwatt/Hp)	0,26 (0,35)
Lama Blade size (mm)	Ø275
Giri/m lama al minuto Blade revolution (RPM)	300
Corsa Carrello Carriage sliding (mm)	260
Capacità di taglio Cutting capacity (mm)	220x180
Spessore di taglio Slice thickness (mm)	0÷16
Base d'appoggio affettatrice Slicer cutting area (mm)	445x290
Peso netto monofase Net weight single phase (kg)	18,0
Peso lordo monofase Gross weight single phase (kg)	20,0
Dimensione imballo Packing dimensions (mm)	B. 650 D. 560 H. 530

NORME CE / CE APPROVED

SENZA NORME CE / NON CE APPROVED

275 230V monofase single phase
codice prodotto product code

FA279

FA279E

• I macchinari senza norme CE sono destinati ai paesi fuori dalla Comunità Europea / Not suitable for EC countries • Le illustrazioni sono riferite ai modelli CE / Pictures refer to CE approved models