


PULISCICOZZE 5 KG VERSIONE DA BANCO

5 KG MUSSEL WASHER
BENCHTOP MODEL




DIMENSIONE
PRODOTTO

B. 530
D. 520
H. 520

PULISCICOZZE 5 KG SUPPORTO STANDARD CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

5 KG MUSSEL WASHER
INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER

CASSETTO
E FILTRO INCLUSI
DRAWER AND FILTER
INCLUDED




DIMENSIONE
PRODOTTO

B. 530
D. 520
H. 700

PULISCICOZZE 5 KG SUPPORTO ALTO CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

5 KG MUSSEL WASHER WITH HIGH STAND
INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER

CASSETTO
E FILTRO INCLUSI
DRAWER AND FILTER
INCLUDED



DIMENSIONE
PRODOTTO

B. 530
D. 520
H. 950

- Macchinario per uso professionale • Struttura completamente in acciaio inossidabile AISI 304 • Motore asincrono ventilato di produzione nazionale • Pareti abrasive facilmente sostituibili senza l'utilizzo di attrezzi • Elettrovalvola elettronica per ingresso acqua • Micro al coperchio e sportello • Coperchio in plastica trasparente infrangibile • Coperchio in acciaio inox (a richiesta) • Cassetto filtro allo scarico di serie • Visibili e pratici comandi digitali • Apparato elettrico esterno protetto da scatola di plastica isolata • Timer digitale multifunzione • Pulsante manuale per scarico prodotto • Collettore di scarico a terra o parete • Trasmissione a cinghia • Esclusivo piatto per lavorazione cozze brevettato • Norme CE • Fabbricato in Italia

- Professional equipment • Entirely structured in AISI 304 s/steel • Ventilated asynchronous Italian make motor • Abrasives designed to enable the user to operate, clean and maintain with the minimum of effort • Water jets electronic valve • Safety micro switch assembled on the cover and chute • Unbreakable transparent plastic cover • Waste filter drawer included • Digital and user-friendly control panel • Electric parts covered by safety ergonomic plastic case • Multifunction digital timer • Manual discharge button • Wall or floor discharge outlet • Belt transmission • Licensed mussel washer plate • CE approved • Proudly Made in Italy

	5 KG BANCO	5 KG	5 KG ALTO
Alimentazione <i>Power supply (Volt/Hz)</i>	230/50 230-400/50	230/50 230-400/50	230/50 230-400/50
Potenza <i>Motor power (Kwatt/Hp)</i>	0,35 (0,50)	0,35 (0,50)	0,35 (0,50)
Giri piatto pulisciozze <i>Mussels dish revolutions (RPM)</i>	145	145	145
Produzione oraria cozze <i>Mussels production per hour (kg/h)</i>	75	75	75
Tempo ciclo pulitura <i>Mussel peeling cycle (sec)</i>	90-120	90-120	90-120
Carico massimo cozze <i>Mussels maximum charge (kg)</i>	5	5	5
Temperatura acqua <i>Water temperature (°C)</i>	5-20	5-20	5-20
Alimentazione tubo flessibile <i>Flexible pipe feeding (inch)</i>	3/4	3/4	3/4
Collettore scarico laterale <i>Side discharge manifold (mm)</i>	ø50	ø50	ø50
Collettore scarico inferiore <i>Lower discharge manifold (mm)</i>	-	ø40	ø50
Peso netto mono/tri fase <i>Net weight single/three phase (kg)</i>	27,0/27,0	34,0/34,0	37,5/37,5
Peso lordo mono/tri fase <i>Gross weight single/three phase (kg)</i>	34,0/34,0	42,0/42,0	44,5/44,5
Dimensione imballo <i>Packing dimensions (mm)</i>	B. 670 D. 590 H. 790	B. 670 D. 590 H. 880	B. 670 D. 590 H. 1020

	NORME CE / CE APPROVED		SENZA NORME CE / NON CE APPROVED	
	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230
5 KG BANCO 0,35 Kw (0,50 Hp) <i>codice prodotto product code</i>	FPC301	FPC300	FPC301E	FPC300E
5 KG SUPPORTO STANDARD 0,35 Kw (0,50 Hp) <i>codice prodotto product code</i>	FPC303	FPC302	FPC303E	FPC302E
5 KG SUPPORTO ALTO 0,35 Kw (0,50 Hp) <i>codice prodotto product code</i>	FPC305	FPC304	FPC305E	FPC304E
CI supplemento per coperchio inox optional for stainless steel lid				
CF cassetto e filtro optional for drawer-filter	di serie / included			

• I macchinari senza norme CE sono destinati ai paesi fuori dalla Comunità Europea / Not suitable for EC countries • Le illustrazioni sono riferite ai modelli CE / Pictures refer to CE approved models