


SOTTOVUOTO ABS A BARRA SALDANTE - FSV 32 T

ABS BAR VACUUM PACKAGING MACHINE - FSV 32 T

• Macchinario per uso professionale • Struttura in plastica • Aspirazione esterna ad azione manuale • Vacuometro a lancetta con indicazione del tempo reale e il grado di vuoto raggiunto • Possibilità di usare sia buste lisce che goffrate • Pompa per vuoto auto lubrificata che non richiede manutenzione • Scheda elettronica • Tensione 220 • Norme CE • Fabbricato in Italia

• Professional equipment • Structured in plastic • Manual external suction • Needle Vacuum measurer • Suitable for smooth and embossed vacuum bags • Self-lubricated Vacuum pump that won't require routine maintenance • Electronic control board • 220 voltage • CE approved • Proudly Made in Italy



DIMENSIONE
PRODOTTO

B. 370
D. 300
H. 160

Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	230/50
Potenza Motor power (Kwatt/Hp)	0,40 (0,55)
Barra saldante Sealing bar (mm)	330
Pompa per vuoto autolubrificata Vacuum pump (L/min)	15
Struttura Structured in	ABS
Peso netto Net weight (kg)	5,0
Peso lordo Gross weight (kg)	5,5
Dimensione imballo Packing dimensions (mm)	B. 390 D. 330 H. 190

NORME CE / CE APPROVED

FSV 32 T

codice prodotto product code

FSV32T