

LAVATARTUFO - 10/18 KG

TRUFFLE WASHER - 10/18 KG

• Apparecchio per uso professionale • Struttura completamente in acciaio inossidabile AISI 304 • Motore asincrono ventilato di produzione nazionale • Elettrovalvola elettronica per ingresso acqua • Micro di sicurezza al coperchio e allo sportello di scarico • Coperchio in plastica trasparente infrangibile di serie su modello 10/18 kg Base • Coperchio in acciaio inox nei modelli IDRO e IDRO VV di serie • Coperchio in acciaio inox su modello 10/18 kg Base optional • I modelli IDRO e IDRO VV sono dotati di pompa idraulica da 8 Bar • Il modello IDRO VV è dotato di controllo continuo della velocità di rotazione tramite scheda inverter integrata da 50 a 300 giri/minuto • Doppio ugello con spruzzo a ventaglio • Piatto con setole (Optional) • Cassetto scorie e filtro di serie • Visibili e pratici comandi digitali • Apparato elettrico esterno protetto da ergonomica scatola di plastica isolata • Timer digitale multifunzione • Pulsante manuale per scarico prodotto • Scheda elettronica protetta con scatola in plastica IP 55 • Collettore di scarico a terra o parete • Trasmissione a cinghia • Norme CE • Fabbriato in Italia

• Professional equipment • AISI 304 s/steel construction • Premium made in Italy asynchronous ventilated motor • Electronic electrovalve water inlet • Lid and door safety microswitch • Robust see-through plastic lid on model 10/18 kg Base included • S/steel lid included for models IDRO/IDROVV • S/steel lid for model 10/18 kg Base optional • 8 bar hydraulic pump on models IDRO/IDROVV • IDRO VV model comes with INVERTER speed rotation control board ranging from 50 to 300 RPM • Double nozzle with fanlike water spray • Optional brush plate • Supplied with waste filter drawer • Digital user-friendly control panel • Plastic box housed electrical system • Multifunctions digital timer • Manual discharge button • IP55 plastic box control board protection • Floor or side waste collector • Belt driven • CE approved • Proudly Made in Italy



DIMENSIONE PRODOTTO

	B. 530 D. 660 H. 1100	B. 530 D. 660 H. 1200	B. 530 D. 660 H. 1200	B. 530 D. 660 H. 1200
	10 KG BASE	18 KG BASE	18 KG IDRO	18 KG IDRO VV
Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	230/50 230-400/50	230/50 230-400/50	230/50	230/50
Potenza Motor power (Kwatt/Hp)	0,30 (0,40)	0,65 (0,90)	0,65 (0,90)	1,10 (1,50)
Giri piatto lavatartufo Truffle dish revolutions (RPM)	140	140	140	50-300
Produzione oraria tartufi Truffles production per hour (kg/h)	150	250	250	250
Tempo ciclo pulitura Cleaning cycle time (sec)	90-120	120-150	120-150	120-150
Carico massimo tartufi Truffles maximum charge (kg)	10	18	18	18
Temperatura acqua Water temperature (°C)	5-20	5-20	5-20	5-20
Alimentazione tubo flessibile Flexible pipe feeding (inch)	3/4	3/4	3/4	3/4
Collettore scarico laterale Side discharge manifold (mm)	ø50	ø50	ø50	ø50
Collettore scarico inferiore Lower discharge manifold (mm)	ø50	ø50	ø50	ø50
Peso netto Net weight (kg)	44,5	49,5	52,5	52,5
Peso lordo Gross weight (kg)	53,0	57,0	60,0	60,0
Dimensione imballo Packing dimensions (mm)	B. 670 D. 590 H. 1210	B. 670 D. 590 H. 1310	B. 670 D. 590 H. 1310	B. 670 D. 590 H. 1310

NORME CE / CE APPROVED

	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230		
LAVATARTUFO 10 KG BASE 0,30 Kw (0,40 Hp) codice prodotto product code	FLT111	FLT110		
LAVATARTUFO 18 KG BASE 0,65 Kw (0,90 Hp) codice prodotto product code	FLT113	FLT112		
LAVATARTUFO 18 KG IDRO 0,65 Kw (0,90 Hp) codice prodotto product code		FLT112		
LAVATARTUFO 18 KG IDRO VV 1,10 Kw (1,50 Hp) codice prodotto product code		FLT112VV		