


ROWNER 50

ROWNER 50

• Termocircolatore professionale per cucina sottovuoto a bassa temperatura, affidabile e resistente • Scocca in acciaio INOX • Touch screen • Display grafico • Display per visualizzare il tempo di cottura e temperatura dell'acqua • Funzione temperatura di sicurezza • Funzione preriscaldamento • Statistiche ultimo ciclo di lavoro • Protezione ricette con password utente • 5 lingue (italiano, inglese, tedesco, francese, spagnolo) • In caso di blackout riparte a lavorare da dove si era arrestato • 8 programmi integrati per riprodurre le vostre ricette • Adatto a tutti i recipienti termoresistenti capaci di contenere fino a 50 Lt • Gradi celsius/fahrenheit • Norme CE • Fabbricato in Italia

• *Reliable and resistant professional thermal circulator for Sous Vide cooking • Stainless steel body • Touch screen • Graphic display • Cooking time and water temperature display • Safety temperature function • Pre-heating function • Statistics of the last work cycle • Recipe protection with user password • 5 languages (Italian, English, German, French, Spanish) • In the event of a blackout, he starts working from where he stopped • 8 integrated programs to reproduce your recipes • Suitable for all heat-resistant containers able to contain up to 50 Lt • CE approved • Proudly Made in Italy*



DIMENSIONE
PRODOTTO

B. 110
D. 135
H. 345

Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	230 / 50-60
Potenza Motor power (Kwatt)	2,00
Capacità massima Max capacity (lt)	50,0
Range temperature Range temperature (C°)	10 / 95
Programmi Programs	8
Avviso livello acqua minimo Min. water level warning	Si
Avvio ritardato Delayed start	Si
Allarme raggiungimento temp. cottura Alarm for cooking temp.reached level	Si
Sonda al cuore (acc.) Core probe (acc.)	Disponibile Avalilable
Sfere 250 pz. (acc.) Spheres 250 pcs (acc.)	Disponibile Avalilable
Nastro adesivo Neoprene (acc.) Neoprene tape (acc.)	Disponibile Avalilable
Peso netto monofase Net weight single phase (kg)	3,0
Peso lordo monofase Gross weight single phase (kg)	5,0
Dimensione imballo Packing dimensions (mm)	B. 160 D. 250 H. 400

NORME CE / CE APPROVED

ROWNER 50

codice prodotto product code

FROW50