



## TRITACARNE TI

- Macchinario per uso professionale • Struttura in acciaio inossidabile lucidato • Ingranaggi elicoidali in acciaio temperato a bagno d'olio • Motore asincrono ventilato con termica di protezione • Gruppo macinazione carne: Ghisa / Alluminio / Acciaio Inox • Trifile auto affilanti in acciaio inox di serie • Tramoggia e piatto raccolta in acciaio inox • Pestello in ABS • Comandi a 24 volt • Set per insaccare (a richiesta) • Inversione di marcia (a richiesta) • Norme CE • Fabbricato in Italia

### TI 8



Bocca d'uscita  
Ø 60



Peso netto  
10,0 kg



Dimensioni prodotto  
D. 280 / B. 270 / H. 350



TI 8	Gruppi di macinazione		
	Inox	Alluminio	Ghisa
	●	●	●

TI 8 230V monofase codice prodotto	NORME CE		SENZA NORME CE	
	Gruppo Macinazione		Gruppo Macinazione	
	Alluminio Alimentare	Acciaio Inox	Alluminio Alimentare	Acciaio Inox
	<b>FTSMI101</b>	<b>FTSMI127</b>	<b>FTSMI101E</b>	<b>FTSMI127E</b>

TI 8	Alimentazione (Volt/Hz)	Potenza (Kwatt/Hp)	Giri/m coclea (RPM)	Produzione oraria (kg/h)	Bocca inserimento carne (mm)	Piastra in dotazione (mm)
	230/50	0,38 (0,50)	80	15	Ø 52	Ø 6

### TI 12



Bocca d'uscita (mm)  
Ø 70



Peso netto (mono/trifase) (kg)  
22,0 / 19,0 kg



Dimensioni prodotto (mm)  
D. 215 / B. 430 / H. 440



TI 12 230/400V trifase codice prodotto	NORME CE		SENZA NORME CE	
	Gruppo Macinazione		Gruppo Macinazione	
	Ghisa	Acciaio Inox	Ghisa	Acciaio Inox
	<b>FTI106</b>	<b>FTI126</b>	<b>FTI106E</b>	<b>FTI126E</b>
TI 12 230V monofase codice prodotto	<b>FTI107</b>	<b>FTI127</b>	<b>FTI107E</b>	<b>FTI127E</b>

TI 12	Gruppi di macinazione		
	Inox	Alluminio	Ghisa
	●	●	●

TI 12	Alimentazione (Volt/Hz)	Potenza (Kwatt/Hp)	Giri/m coclea (RPM)	Produzione oraria (kg/h)	Bocca inserimento carne (mm)	Piastra in dotazione (mm)
	230/50 230-400/50	0,75 (1,00)	200	150/200	Ø 52	Ø 6

## TI 22



Bocca d'uscita  
Ø 82



Peso netto (mono/trifase)  
25,0 / 22,0 kg



Dimensioni prodotto  
D. 215 / B. 440 / H. 440



	NORME CE		SENZA NORME CE	
	Gruppo Macinazione		Gruppo Macinazione	
	Ghisa	Acciaio Inox	Ghisa	Acciaio Inox
<b>TI 22 230/400V trifase</b> codice prodotto	FTI116	FTI136	FTI116E	FTI136E
<b>TI 22 230 monofase</b> codice prodotto	FTI117	FTI137	FTI117E	FTI137E

	Gruppi di macinazione		
	Inox	Alluminio	Ghisa
<b>TI 22</b>	●	●	●

	Alimentazione (Volt/Hz)	Potenza (Kwatt/Hp)	Giri/m coclea (RPM)	Produzione oraria (kg/h)	Bocca inserimento carne (mm)	Piastra in dotazione (mm)
<b>TI 22</b>	230/50 230-400/50	1,10 (1,50)	140	300	Ø 52	Ø 6

## TI 32 ECO



Bocca d'uscita  
Ø 98



Peso netto (mono/trifase)  
36,0 / 35,0 kg



Dimensioni prodotto  
D. 225 / B. 500 / H. 510



	NORME CE		SENZA NORME CE	
	Gruppo Macinazione		Gruppo Macinazione	
	Ghisa	Acciaio Inox	Ghisa	Acciaio Inox
<b>TI 32 ECO 230/400V trifase</b> codice prodotto	FTI146	FTI156	FTI146E	FTI156E
<b>TI 32 ECO 230V monofase</b> codice prodotto	FTI147	FTI157	FTI147E	FTI157E
<b>FINV</b> inversione di marcia di serie su TI32 ECO CE - non disponibile per T18	su richiesta		di serie	

	Gruppi di macinazione		
	Inox	Alluminio	Ghisa
<b>TI 32ECO</b>	●	●	●

	Alimentazione (Volt/Hz)	Potenza (Kwatt/Hp)	Giri/m coclea (RPM)	Produzione oraria (kg/h)	Bocca inserimento carne (mm)	Piastra in dotazione (mm)
<b>TI 32 ECO</b>	230/50 230-400/50	1,50 (2,00)	140	400	Ø 52	Ø 6