

PELATATE 10KG

POTATO PEELER 10KG RANGE



- Macchinario per uso professionale • Struttura completamente in acciaio inossidabile AISI 304 • Motore asincrono ventilato di produzione nazionale • Pareti abrasive facilmente sostituibili senza l'utilizzo di attrezzi • Elettrovalvola elettronica per ingresso acqua • Micro al coperchio e sportello • Coperchio in plastica trasparente infrangibile • Coperchio in acciaio inox (a richiesta) • Cassetto filtro allo scarico di serie • Visibili e pratici comandi digitali • Apparato elettrico esterno protetto da scatola di plastica isolata • Timer digitale multifunzione • Pulsante manuale per scarico prodotto • Collettore di scarico a terra o parete • Trasmissione a cinghia • Norme CE • Fabbriato in Italia
- Professional equipment • Entirely structured in AISI 304 s/steel • Ventilated asynchronous Italian make motor • Abrasives designed to enable the user to operate, clean and maintain with the minimum of effort • Water jets electronic valve • Safety micro switch assembled on the cover and chute • Unbreakable transparent plastic cover • Waste filter drawer included • Digital and user-friendly control panel • Electric parts covered by safety ergonomic plastic case • Multifunction digital timer • Manual discharge button • Wall or floor discharge outlet • Belt transmission • CE approved • Proudly Made in Italy

CON PIEDI

WITH BLACK LEGS



Collettore scarico inferiore
Lower discharge manifold (mm)
Ø 50



Peso netto
Net weight (kg)
35,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 530 / D. 670 / H. 790

Dimensione imballo
Packing dimensions (mm)
B. 600 / D. 660 / H. 920



Collettore scarico inferiore
Lower discharge manifold (mm)
Ø 40



Peso netto
Net weight (kg)
39,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 530 / D. 670 / H. 850

Dimensione imballo
Packing dimensions (mm)
B. 600 / D. 660 / H. 920



SUPPORTO ALTO

CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore
Lower discharge manifold (mm)
Ø 50



Peso netto
Net weight (kg)
43,0 kg



Guarda il video

	NORME CE / CE APPROVED		SENZA NORME CE / NON CE APPROVED	
	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230
10 KG CON PIEDI 0,55 Kw (0,75 Hp) <i>codice prodotto product code</i>	FP101P	FP100P	FP101PE	FP100PE
10 KG SUPPORTO STANDARD 0,55 Kw (0,75 Hp) <i>codice prodotto product code</i>	FP101	FP100	FP101E	FP100E
10 KG SUPPORTO ALTO 0,55 Kw (0,75 Hp) <i>codice prodotto product code</i>	FP111	FP110	FP111E	FP110E
CI supplemento per coperchio inox <i>optional for stainless steel lid</i>	su richiesta / on request		su richiesta / on request	
CF cassetto e filtro <i>optional for drawer-filter</i>	di serie / included		La versione non CE di base non prevede cassetto e filtro	Non Ce approved model is not inclusive of waste filter drawer

	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/Hp)	Giri piatto Peeler dish revolutions (RPM)	Produzione oraria Production per hour (kg/h)	Tempo ciclo pulitura Peeling cycle (sec)	Carico massimo Maximum charge (kg)	Temperatura acqua Water temperature (°C)	Alimentazione tubo flessibile Flexible pipe feeding (inch)	Collettore scarico laterale Side discharge manifold (mm)
10 KG	230/50 230-400/50	0,55 (0,75)	320	300	90-120	10	5-20	3/4	Ø50