

PELATATE 18KG

POTATO PEELER 18KG RANGE



- Macchinario per uso professionale • Struttura completamente in acciaio inossidabile AISI 304 • Motore asincrono ventilato di produzione nazionale • Pareti abrasive facilmente sostituibili senza l'utilizzo di attrezzi • Elettrovalvola elettronica per ingresso acqua • Micro al coperchio e sportello • Coperchio in plastica trasparente infrangibile • Coperchio in acciaio inox (a richiesta) • Cassetto filtro allo scarico di serie • Visibili e pratici comandi digitali • Apparato elettrico esterno protetto da scatola di plastica isolata • Timer digitale multifunzione • Pulsante manuale per scarico prodotto • Collettore di scarico a terra o parete • Trasmissione a cinghia • Norme CE • Fabbriato in Italia
- Professional equipment • Entirely structured in AISI 304 s/steel • Ventilated asynchronous Italian make motor • Abrasives designed to enable the user to operate, clean and maintain with the minimum of effort • Water jets electronic valve • Safety micro switch assembled on the cover and chute • Unbreakable transparent plastic cover • Waste filter drawer included • Digital and user-friendly control panel • Electric parts covered by safety ergonomic plastic case • Multifunction digital timer • Manual discharge button • Wall or floor discharge outlet • Belt transmission • CE approved • Proudly Made in Italy

CON PIEDI

WITH BLACK LEGS



Collettore scarico inferiore
Lower discharge manifold (mm)
Ø 50



Peso netto
Net weight (kg)
39,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 530 / D. 670 / H. 890

Dimensione imballo
Packing dimensions (mm)
B. 600 / D. 660 / H. 1020



SUPPORTO STANDARD

CON CASSETTO E FILTRO INCLUSO

INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore
Lower discharge manifold (mm)
Ø 40



Peso netto
Net weight (kg)
44,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 530 / D. 670 / H. 950

Dimensione imballo
Packing dimensions (mm)
B. 600 / D. 660 / H. 1020



SUPPORTO ALTO

WITH HIGH STAND INCLUSIVE OF WASTE FILTER DRAWER



Collettore scarico inferiore
Lower discharge manifold (mm)
Ø 50



Peso netto
Net weight (kg)
47,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 530 / D. 670 / H. 1200

Dimensione imballo
Packing dimensions (mm)
B. 600 / D. 660 / H. 1270



Guarda il video
Watch the video

	NORME CE / CE APPROVED		SENZA NORME CE / NON CE APPROVED	
	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230	Trifase / Three phase V. 230/400	Monofase / Single phase V. 230
18 KG CON PIEDI 0,90 Kw (1,2 Hp) codice prodotto product code	FP103P	FP102P	FP103PE	FP102PE
18 KG SUPPORTO STANDARD 0,90 Kw (1,2 Hp) codice prodotto product code	FP103	FP102	FP103E	FP102E
18 KG SUPPORTO ALTO 0,90 Kw (1,2 Hp) codice prodotto product code	FP113	FP112	FP113E	FP112E
CI supplemento per coperchio inox optional for stainless steel lid	su richiesta / on request		su richiesta / on request	
CF cassetto e filtro optional for drawer-filter	di serie / included		La versione non CE di base non prevede cassetto e filtro	Non Ce approved model is not inclusive of waste filter drawer

	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Potenza Motor power (Kwatt/Hp)	Giri piatto Peeler dish revolutions (RPM)	Produzione oraria Production per hour (kg/h)	Tempo ciclo pulitura Peeling cycle (sec)	Carico massimo Maximum charge (kg)	Temperatura acqua Water temperature (°C)	Alimentazione tubo flessibile Flexible pipe feeding (inch)	Collettore scarico laterale Side discharge manifold (mm)
18 KG	230/50 230-400/50	0,90 (1,20)	320	500	120-150	18	5-20	3/4	Ø50