

RETRÒ SERIE PROFESSIONAL

RETRÒ PROFESSIONAL MODELS



• Apparecchi per uso professionale • Ideale per ristoranti e macellerie in "stile" • Corpo in lega di alluminio pressofuso e verniciato • Sistema di riduzione ad ingranaggi elicoidali a bagno d'olio • Robusto motore a induzione di produzione nazionale • Termica di protezione • Gruppo macinazione carne "enterprise" asportabile • In ghisa alimentare o acciaio inox • Dimensioni carico tritacarne 52x120 mm • Dimensioni scarico tritacarne 70 mm • Trefile auto affilanti in acciaio inox di serie • Tramoggia in acciaio inox • Rullo grattugia in acciaio • Disponibile in AISI 304 • Micro di protezione al carico della bocca grattugia • Grata di protezione allo scarico della bocca grattugia in acciaio inox • Scodella raccolta formaggio inox • Pestello in ABS • Comandi a 24 volt • Norme CE • Fabbricata in Italia

• Professional equipment • Particularly suitable for "stylish" restaurants and butcheries • Pressure die cast aluminium alloy and varnished case • Speed reducer with oil immersed gears • Italian make heavy duty induction motor • Thermal protection • Easy-removable "ENTERPRISE" mincing unit • Available in cast iron or stainless steel • Loading meat inlet dimensions: 52x120 mm • Output mouth dimensions: 70 mm • Stainless steel self-sharpening draw-plates • Stainless steel hopper • Stainless steel grating roll • AISI 304 option is also available • Safety micro switch placed on the mouth inlet • Safety Stainless steel protection grid placed at the bottom of the grating mouth • Stainless steel cheese bowl • ABS pestle • 24 volt controls • CE approved • Proudly Made in Italy

TG 12 R



Bocca d'uscita
Barrel (mm)
Ø 70



Peso netto (mono/trifase)
Net weight single/three phase (kg)
22,0 / 22,0 kg



Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
D. 220 / B. 550 / H. 460



| | Gruppi di macinazione - Mincing Groups | | |
|----------------|--|-----------------------|-------------------|
| | Inox - S/Steel | Alluminio - Aluminium | Ghisa - Cast Iron |
| TG 12 R | ● | ● | ● |

| | Alimentazione Power supply (Volt/Hz) | Potenza Motor power (Kwatt/Hp) | Giri/m tritacarne Meat mincer (RPM) | Giri/m grattugia Grater (RPM) | Produzione oraria tritacarne Meat mincer production per hour (kg) | Produzione oraria grattugia Grater production per hour (kg) | Piastra in dotazione Standard plate (mm) |
|----------------|---|-----------------------------------|--|----------------------------------|--|--|---|
| TG 12 R | 230/50 230-400/50 | 0,75 (1,00) | 200 | 1400 | 200 | 50 | Ø6 |

NORME CE / CE APPROVED

Gruppo Macinazione

| | Ghisa Alimentare | Acciaio Inox |
|---|----------------------------------|----------------|
| TG 12 R 230/400V trifase three phase codice prodotto product code | FTGR126 | FTGR102 |
| TG 12 R 230V monofase single phase codice prodotto product code | FTGR127 | FTGR103 |
| FINV inversione di marcia gear reverse option | su richiesta / on request | |



Guarda il video
Watch the video