

TAGLIAVERDURE

VEGETABLE SHREDDER



• Macchinario per uso professionale • Struttura in fusione di alluminio e lega di magnesio • Coperchio in alluminio smontabile per pulizia • Motore ventilato • Trasmissione a cinghia • Comandi start/stop con scheda elettronica in bassa tensione • Microinterruttore di protezione su coperchio e leva pressamerce • Inclusi 5 dischi per taglio (due dischi per affettare da 2 e 4mm di spessore e tre dischi per sfilacciare, da 3, 4 e 7mm di spessore) • Pestello in ABS • Norme CE

• Professional equipment • Structure in cast aluminium and magnesium alloy • Completely removable aluminium cover for easy cleaning • Ventilated motor • Belt transmission • Start/stop switches with low voltage electronic board • Safety switches on both cover and lever • 5 cutting discs included (two for slicing, 2 and 4mm thickness; three for grating/julienne: 3, 4 and 7mm thickness) • ABS pestle • CE approved



TAGLIAVERDURE TV25K

Dimensioni prodotto
Product dimension (mm)
B. 230 mm / D. 570 mm / H. 510 mm

DISCHI OPZIONALI AVAILABLE PLATES



	Alimentazione Power supply (Volt/Hz)	Assorbimento Power input (Kwatt)	Velocità Speed (RPM)	Produzione oraria Production per hour (kg/h)	Peso netto Net weight (kg)
TV 25K	230 / 50	0,55	270	200	22,5

TV25K 0,55 Kw
codice prodotto product code

NORME CE / CE APPROVED	SENZA NORME CE / NON CE APPROVED
Monofase / Single phase V. 230	Monofase / Single phase V. 230
FTV500	FTV500E

