

275 GR



- Macchinario per uso professionale
- Fusione in lega di alluminio anodizzato
- Motore asincrono ventilato
- Lama forgiata di produzione nazionale
- Anello di protezione alla lama
- Boccole carrello autolubrificanti
- Blocco al carrello come da normativa
- Supporto vela maggiorato
- Ampio piatto porta salumi
- Curata nei dettagli
- Protezione in plastica al carrello
- Trasmissione con robusta cinghia in poliestere
- Scheda elettrica a 24 volt
- Interruttore digitale
- Affilatoio incorporato
- Norme CE
- Fabbricata in Italia

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione (Volt/Hz)	230/50 - 230-400/50
Potenza (Kwatt/Hp)	0,26 (0,35)
Lama (mm)	ø275
Giri/m lama al minuto (RPM)	300
Corsa carrello (mm)	270
Capacità di taglio (mm)	230x160
Spessore di taglio (mm)	0-15
Base d'appoggio affettatrice (mm)	470x320
Peso netto mono/tri fase (Kg)	22,0/22,0
Peso lordo mono/tri fase (Kg)	25,0/25,0
Dimensioni (mm)	B. 630 D. 500 H. 420
Dimensione imballo (mm)	B. 650 D. 570 H. 520