

## 5 KG ALTO



- Macchinario per uso professionale
- Struttura completamente in acciaio inossidabile AISI 304
- Motore asincrono ventilato di produzione nazionale
- Pareti abrasive facilmente sostituibili senza l'utilizzo di attrezzi
- Elettrovalvola elettronica per ingresso acqua
- Micro al coperchio e sportello
- Coperchio in plastica trasparente infrangibile
- Coperchio in acciaio inox (a richiesta)
- Cassetto filtro allo scarico di serie
- Visibili e pratici comandi digitali
- Apparato elettrico esterno protetto da scatola di plastica isolata
- Timer digitale multifunzione
- Pulsante manuale per scarico prodotto
- Collettore di scarico a terra o parete
- Trasmissione a cinghia
- Norme CE
- Fabbricato in Italia



### SPECIFICHE TECNICHE

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Alimentazione (Volt/Hz)       | 230/50 - 230-400/50   |
| Potenza (Kwatt/Hp)            | 0,37 (0,50)           |
| Giri piatto pelapatate        | 270                   |
| Produzione oraria patate      | 150                   |
| Carico massimo patate         | 5                     |
| Tempo ciclo pulitura          | 60-90                 |
| Temperatura acqua             | 5-20                  |
| Alimentazione tubo flessibile | 3/4                   |
| Collettore scarico laterale   | ø50                   |
| Collettore scarico inferiore  | ø50                   |
| Peso netto mono/tri fase (Kg) | 38,5/38,5             |
| Peso lordo mono/tri fase (Kg) | 46,0/46,0             |
| Dimensioni (mm)               | B. 530 D. 520 H. 950  |
| Dimensione imballo (mm)       | B. 670 D. 590 H. 1020 |