

BANCO FBR3600TN + VETRINETTA FV20033



Banco

- Struttura interna ed esterna realizzata interamente in acciaio inox AISI 304
- Top in granito
- Refrigerazione ventilata con evaporatore ad alette trattato anticorrosione
- Ricircolo aria fredda
- Gruppo incorporato estraibile
- Termostato digitale per il controllo della temperatura e dello sbrinamento
- Resistenza elettrica inserita nella cornice della porta per l'eliminazione della condensa
- Evaporazione automatica dell'acqua di condensa
- Spessore isolamento 60mm
- Guarnizione magnetica facilmente estraibile
- Interno con angoli arrotondati per facilitare la pulizia
- Chiusura pannello frontale con chiave
- Piedini in acciaio inox AISI 304 regolabili
- Pannello posteriore in acciaio inox
- Dotazione standard 1 griglia 600x400 mm, 1 coppia di guida (per porta)
- Norme CE

Vetrinetta

- Struttura interna ed esterna realizzata interamente in acciaio inox AISI 304
 - Refrigerazione statica
 - Gruppo incorporato
 - Termostato digitale per il controllo della temperatura
 - Spessore isolamento 40mm
 - Vetri di protezione inclusi
 - Idonee a contenere bacinelle gastronorm inox o in polycarbonato con profondità massima di 150mm (bacinelle e coperchi esclusi)
- FV15033 7 x GN1/4
FV20033 10 X GN1/4

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione (Volt/Hz)	230/50 230/50
Potenza (Kwatt/HP)	0,35 (0,47) 0,15 (0,20)
Temperatura (°C)	-2 +8 +2 +8
Tipo refrigerante	R134a R134a
Temperatura/Umidità (°C/HR)	+43 / 60 +33 / 60
Dimensioni interne (mm)	1562x630 h.589 -
Capacità (lt)	580 -
Peso netto monofase (kg)	312,0 70,0
Peso lordo monofase (Kg)	354,0 75,0
Dimensioni (mm)	B. 2025 D. 800 H. 1000 B. 2000 D. 335 H. 435
Dimensione imballo (mm)	2060x830 h.1020 2070x380 h.410