

# FABB23



- Apparecchio per uso professionale
- Interno ed esterno in acciaio inossidabile, con esclusione del fondo esterno in Acciaio Galvanizzato
- Angoli interni arrotondati
- Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione
- Spessore dell'isolamento 60 mm
- Porta con chiusura automatica e guarnizione magnetica
- Dotato di sonda al cuore
- Pannello frontale con scheda di controllo elettronica con sonda camera e sonda spillone al cuore
- Refrigerazione ventilata con agitatore d'aria
- Unità refrigerante facilmente estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43 °C ed umidità relativa del 65%)
- Sbrinamento evaporatore a tempo, a fine ciclo, e vaschetta inferiore di contenimento acqua di condensa
- Adatto a contenere 3 teglie GN 2/3 (354×325 mm)
- Teglie non incluse
- Norme CE
- Fabbricato in Italia

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Alimentazione (Volt/Hz)</b>	230/50
<b>Temperatura (°C)</b>	+3 / -40
<b>Tipo refrigerante</b>	R452a / R507a
<b>Dimensioni interne (mm)</b>	340x363x270
<b>Capacità (lt)</b>	3 - GN 2/3
<b>Peso netto monofase (kg)</b>	45,0
<b>Peso lordo monofase (Kg)</b>	56,0
<b>Dimensioni (mm)</b>	B. 658 D. 630 H. 420
<b>Dimensione imballo (mm)</b>	B. 710 D. 710 H. 570