FABBT3

- Apparecchio per uso professionale
- Interno ed esterno in acciaio inossidabile, con esclusione del fondo esterno in Acciaio Galvanizzato
- Angoli interni arrotondati
- Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione
- Spessore dell'isolamento 60 mm
- Porta con chiusura automatica e guarnizione magnetica
- Dotato di sonda al cuore
- Pannello di controllo touch con display digitale (programmi di abbattimento positivo e negativo, temperatura di abbattimento, temperatura al cuore, tempi di abbattimento, conservazione)
- Refrigerazione ventilata con agitatore d'aria
- Unità refrigerante facilmente estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +43°C ed umidità relativa del 65%)
- Sbrinamento evaporatore a tempo, a fine ciclo, e vaschetta inferiore di contenimento acqua di condensa
- Adatto a contenere 3 teglie GN 1/1 o 600×400 mm
- Teglie non incluse
- Norme CE
- Fabbricato in Italia

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione (Volt/Hz)	230/50
Temperatura (°C)	+3 / -40
Tipo refrigerante	R452a / R507a
Dimensioni interne (mm)	340x363x270
Capacità (lt)	3 - GN 1/1 - 3 - 600x400
Peso netto monofase (kg)	82,0
Peso lordo monofase (Kg)	89,0
Dimensioni (mm)	B. 750 D. 740 H. 750
Dimensione imballo (mm)	B. 800 D. 800 H. 800