

# FCF100



- Macchinario per uso professionale
- Il corpo in acciaio inossidabile AISI 304 previene l'ossidazione del succo
- Motore universale con raffreddamento ad aria
- Il motore funziona unicamente se il coperchio è chiuso ed i fermi di bloccaggio della maniglia di sicurezza sono agganciati
- Il cestello del filtro di alta qualità, con 6 rinforzi laterali, è particolarmente resistente
- L'ampio tubo di inserimento permette di introdurre frutti interi o pezzi di verdura
- Posizionando l'interruttore sulla modalità "Turbo", tutti i residui di frutta e verdura presenti nel cestello del filtro vengono rimossi
- Pestello in plastica
- Contenitore in plastica
- Semplice da assemblare
- Facile da pulire
- Norme CE

## SPECIFICHE TECNICHE

<b>Potenza (Kwatt/Hp)</b>	0,24 (0,32)
<b>Alimentazione (Volt/Hz)</b>	230 / 50-60
<b>Capacità raccogli-polpa</b>	3,25
<b>Velocità Giri/rpm</b>	6300
<b>Larghezza tubo inserimento</b>	7,5
<b>Produzione oraria</b>	60,0
<b>Gruppi di macinazione</b>	
<b>Peso netto monofase (kg)</b>	4,2
<b>Peso lordo monofase (Kg)</b>	6,0
<b>Dimensioni (mm)</b>	B. 190 D. 310 H. 380
<b>Dimensione imballo (mm)</b>	B. 200 D. 340 H. 390