

FFR650BTA



- Machines voor professioneel gebruik
- Interne en externe structuur volledig in roestvrij staal
- Externe bodem en achterpanelen in roestvrij staal
- Verstelbare roestvrijstalen voeten
- Geventileerde koeling met anti-corrosie behandelde lamellenverdamer
- Digitale thermostaat voor temperatuur en ontdooiing
- Elektrische weerstand ingebouwd in het deurkozijn om condensatie te elimineren
- Automatische verdamping van condenswater
- Deur met ergonomische handgrepen en gemakkelijk verwijderbare magnetische pakking
- Omkeerbare deur
- Isolatiedikte 60 mm
- Compartiment met afgeronde hoeken om het schoonmaken te vergemakkelijken
- Geïntegreerde groep
- Standaarduitrusting 3 roosters GN 2/1 – 3 paar geleiders
- CE-normen

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Vermogen (volt/Hz)	230/50
Vermogen (Kwatt/pk)	0,7 (0,95)
Temperatuur (°C)	-18 -22
Soort koelmiddel	R404a
Temperatuur/Vochtigheid (°C/HR)	+43 / 60
Interne afmetingen (mm)	624x700 h.1400
Inhoud (liter)	650
Eenfasig nettogewicht (kg)	138,0
Eenfasig brutogewicht (Kg)	147,0
Afmetingen (mm)	B. 740 D. 830 H. 2010
Verpakkingsgrootte (mm)	B. 770 D. 860 H. 2070