

## FTR2TN



- Apparecchio per uso professionale
- Mobile refrigerato per griglie e contenitori GN 1/1 profondità 700 mm
- Di serie 1 griglia e 1 coppia di guide
- TN temperatura normale (-2° +8°)
- Interno ed esterno in Acciaio Inossidabile, con esclusione del fondo esterno in Acciaio Galvanizzato
- Angoli interni arrotondati
- Isolamento in poliuretano senza CFC, iniettato ad alta pressione
- Spessore dell'isolamento tavoli TN: 40 mm
- Porte con chiusura automatica e guarnizione magnetica
- Pannello di controllo elettronico frontale con sonda NTC
- Refrigerazione ventilata
- Unità refrigerante a monoblocco estraibile e tropicalizzata di serie (temperatura ambiente +40°C ed umidità relativa del 60%)
- Sbrinamento ed evaporazione dell'acqua di condensa completamente automatici
- Piedi in Acciaio Inossidabile regolabili in altezza (110/190 H mm)
- Disponibile con alzatina (cod. FTRA2TN)
- Norme CE
- Fabbricato in Italia

## SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione (Volt/Hz)	230/50
Potenza (Kwatt/Hp)	0,495
Temperatura (°C)	0 / +10
Tipo refrigerante	R452a / R507
Temperatura/Umidità (°C/HR)	+40 / 60%
Capacità (lt)	310
Peso netto monofase (kg)	86,0
Peso lordo monofase (Kg)	96,0
Dimensioni (mm)	B. 1420 D. 700 H. 850/920
Dimensione imballo (mm)	B. 1470 D. 740 H. 1000