

GD ДВОЙНАЯ ТЕРКА



- Профессиональное оборудование
- Конструкция из полированного литого под давлением алюминиевого сплава
- Элегантная крышка двигателя из нержавеющей стали
- Мощный асинхронный двигатель итальянского производства с термозащитой
- Без тормоза
- Решетчатый ролик из нержавеющей стали с никелевым покрытием без электричества
- Опция рулона AISI 304 доступна на по запросу
- Измельченный рулон доступен по запросу
- Чаша для сыра из нержавеющей стали
- Защитная защитная сетка из нержавеющей стали, расположенная в нижней части решетки ротора
- Безопасный микровыключатель, размещенный на входном отверстии рта
- Органы управления 24 В
- Сертификат CE
- Гордо сделано в Италии

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ

| | |
|-----------------------------------|-----------------------|
| Электропитание (Вольт / Гц) | 230/50 - 230 · 400/50 |
| Мощность (кВт / л.с.) | 0,75 (1,00) |
| Раундов / м терка | 1400 |
| Производство терки в час | 70 |
| Терка Рта | 140x80 |
| Тисненный ролл | 140x75 |
| Вес нетто одно / трехфазный (кг) | 21,0 / 21,0 |
| Вес брутто одно / трехфазный (кг) | 24,0 / 24,0 |
| Размеры (мм) | Б. 220 Д. 540 Н. 380 |
| Размеры упаковки (мм) | В. 300 D. 470 Н. 520 |