

TG8 R



- Macchinario per uso professionale
- Corpo in lega di alluminio pressofuso e verniciato
- Sistema di riduzione ad ingranaggi elicoidali a bagno d'olio
- Robusto motore di produzione nazionale
- Termica di protezione
- Gruppo macinazione carne: Alluminio / Acciaio Inox
- Trefile auto affilanti in acciaio inox di serie
- Tramoggia in acciaio inox
- Rullo grattugia in acciaio
- Micro di protezione al carico della bocca grattugia
- Grata di protezione allo scarico della bocca grattugia in acciaio inox
- Scodella raccolta formaggio inox
- Pestello in ABS
- Comandi a 24 volt
- Norme CE
- Fabbricata in Italia

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza (Kwatt/Hp)	0,38 (0,50)
Alimentazione (Volt/Hz)	230/50
Giri/m grattugia (RPM)	1400
Giri/m tritacarne (RPM)	80
Gruppi di macinazione	inox / alluminio
Piastra in dotazione (mm)	ø6
Bocca grattugia (mm)	110x65
Bocca d'uscita tritacarne (mm)	ø60
Produzione oraria grattugia (kg)	30
Produzione oraria tritacarne (kg)	15
Peso lordo monofase (Kg)	11,0
Peso netto monofase (kg)	10,0
Dimensioni (mm)	B. 260 D. 380 H. 360
Dimensione imballo (mm)	B. 300 D. 390 H. 370