TGK22

- Macchinario per uso professionale
- Corpo in lega di alluminio pressofuso
- Sistema di riduzione ad ingranaggi elicoidali a bagno d'olio
- Robusto motore asincrono di produzione nazionale
- Termica di protezione
- Gruppo macinazione carne: Acciaio Inox
- Trafile auto affilanti in acciaio inox di serie
- Tramoggia e piatto raccolta prodotto in acciaio inox
- Pestello in ABS
- Micro di protezione alla bocca grattugia
- Grata in acciaio inox allo scarico della grattugia
- Comandi a 24 volt
- Disponibile con inversione di marcia (a richiesta)
- Norme CE
- Fabbricato in Italia

SPECIFICHE TECNICHE

Potenza (Kwatt/Hp)	1,10 (1,50)
Alimentazione (Volt/Hz)	230/50 - 230·400/50
Gruppi di macinazione	inox
Piastra in dotazione (mm)	ø6
Bocca grattugia (mm)	140x80
Bocca d'uscita tritacarne (mm)	ø82
Produzione oraria grattugia (kg)	70
Produzione oraria tritacarne (kg)	300
Giri/m grattugia (RPM)	900
Giri/m tritacarne (RPM)	140
Peso lordo mono/tri fase (Kg)	32,0/30,0
Peso netto mono/tri fase (Kg)	29,0/27,0
Dimensioni (mm)	B. 240 D. 670 H. 500
Dimensione imballo (mm)	B. 280 D. 720 H. 440