

T132 R



- Macchinario per uso professionale molto potente
- Struttura in robusta lamiera di acciaio inox AISI 304
- Riduttore ermetico a bagno d'olio
- Motore asincrono ventilato
- Termica di protezione
- Gruppo macinazione carne: Acciaio Inox
- Trafilare auto affilanti in acciaio inox di serie
- Tramoggia e piatto raccolta prodotto in acciaio inox
- Pestello in ABS
- Centralina elettronica a 24 volt
- Ventola di raffreddamento supplementare nel modello 32
- Inversione di marcia di serie
- Disponibile set per insaccare (a richiesta)
- Norme CE
- Fabbricato in Italia

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione (Volt/Hz)	230/50 - 230-400/50
Potenza (Kwatt/Hp)	2,20 (3,00)
Giri/m coclea (RPM)	140
Produzione oraria (kg)	600
Bocca d'uscita (mm)	ø98
Bocca inserimento carne (mm)	ø52
Piastra in dotazione (mm)	ø6
Gruppi di macinazione	inox
Peso netto mono/tri fase (Kg)	52,0/46,0
Peso lordo mono/tri fase (Kg)	55,0/49,0
Dimensioni (mm)	B. 300 D. 475 H. 560
Dimensione imballo (mm)	B. 430 D. 620 H. 650