

TIK22



- Macchinario per uso professionale
- Struttura in acciaio inox AISI 304
- Sistema di riduzione ad ingranaggi elicoidali a bagno d'olio
- Robusto motore asincrono di produzione nazionale
- Termica di protezione
- Gruppo macinazione carne: Acciaio Inox
- Trafilie auto affilanti in acciaio inox di serie
- Tramoggia e piatto raccolta prodotto in acciaio inox
- Pestello in ABS
- Comandi a 24 volt
- Disponibile set per insaccare (a richiesta)
- Disponibile con inversione di marcia (a richiesta)
- Norme CE
- Fabbricato in Italia

SPECIFICHE TECNICHE

Alimentazione (Volt/Hz)	230/50 - 230-400/50
Potenza (Kwatt/Hp)	1,10 (1,50)
Giri/m coclea (RPM)	140
Produzione oraria (kg)	300
Bocca d'uscita (mm)	ø82
Bocca inserimento carne (mm)	ø52
Piastra in dotazione (mm)	ø6
Gruppi di macinazione	inox
Peso netto mono/tri fase (Kg)	27,0/25,0
Peso lordo mono/tri fase (Kg)	30,0/28,0
Dimensioni (mm)	B. 215 D. 490 H. 430
Dimensione imballo (mm)	B. 300 D. 480 H. 510